



Motore	Stage V
Modello	PERKINS 403J - 11 ST.V
Tipologia	Aspirato
Cilindrata	1.131 cc - 3 in linea
Iniezione	Diretta a controllo meccanico
Raffreddamento	Ad acqua, filtro aria a secco
Potenza reg	18.9 kW @ 2.800 rpm
Coppia max	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Alternatore	12 V - 40 A

Batteria: 12 V - 80 Ah (720 A)

Serbatoio combustibile: 34 L

Olio motore: 4 L

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max: 24 L/min

Pressione max: 195 bar

Capacità totale: 40 L

CASSA

Capacità raso: 1.390 L

Capacità colmo SAE: 1.760 L

POSTAZIONE DI GUIDA

- Postazione di guida aperta
- Guida direzione cassa
- Protezione ROPS

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita: 101 dB(A)

VALORI MECCANICI

Massa operativa: 2.750 kg

Massa massima: 5.750 kg

Portata utile: 3.000 kg

Trasmissione: Integrale 4X4

Sterzata: 2W

Pneumatici: 11.5/80 - 15.3 14 PR

VELOCITÀ

	Avanti	Indietro
Lenta	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Veloce	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza: 4.086 mm

B. Altezza: 2.800 mm

C. Angolo di sollevamento cassa: 75°

D. Larghezza: 1.700 mm

E. Larghezza (cassa ribaltata lateralmente): 1.915 mm

F. Luce libera da terra sotto i differenziali: 285 mm

G. Raggio minimo sterzata ingombro esterno: 4.545 mm

H. Raggio minimo sterzata ruote esterne: 4.480 mm

I. Raggio minimo sterzata ruote esterne: 2.780 mm